

Пенная насадка на профессиональные Alto, Nilfisk, War и пенокомплектам с креплением типа ARS 350 (короткий ниппель РА). Инструкция

Пенная насадка применяется только на профессиональных автомойках War, Alto, Nilfisk, и пенокомплектам РА, возможно подходит и к другим аппаратам высокого давления! Этот профессиональный пенораспылитель создан для получения реальной пены с помощью бесконтактной химии (кислотной или щелочной). Помимо этого Вы можете пенной насадкой наносить воск, автошампуни, концентраты и другие средства для мойки и очистки.



Рис.1 Пенная насадка для профессиональных автомоек Nilfisk, War, Alto или пенокомплекта



Рис.2 Совместимость пенной насадки с профессиональной мойкой ВД War, Alto, Nilfisk и пенокомплекта (ниппель РА)



Рис.3. Именно так открывается бачок пенной насадки

Как правильно использовать пенную насадку с ниппелем РА на профессиональной автомойке:

- Залейте в бачок 1 (рис. 1) пенной насадки бесконтактную химию (предварительно разбавленную в требуемом соотношении с водой, как правило, от 1 к 3 до 1 к 10). Аккуратно закрутите бачок к латунному основанию насадки во избежание среза резьбы на самом бачке.
- Далее на пистолет высокого давления профессионального Nilfisk, War, Alto или пенокомплекта установите купленную пенную насадку. Оттяните на себя кольцо байонета 2 (рис.2) байонета РА, вставьте ниппель 1 (рис.2) пенной насадки в байонет и отпустите кольцо.
- При нажатии курка на пистолете из пенной насадки будет выходить струя химии смешанная с водой. Для достижения пены воспользуйтесь регулятором 3 (рис. 1), который уменьшает или увеличивает подачу химии из бачка, то есть регулирует либо эффект “пышной шапки”, либо “мыльной эмульсии”. Данная настройка используется под разные типы химии. При бесконтактной мойке устанавливается регулировка “погуше”, а при использовании воска или других средств, ближе к мыльной воде.
- Чтобы струя имела требуемый угол распыла, воспользуйтесь регулятором 2 (рис. 1). Он изменяет пенную шапку от точечной струи до широкой лопатки, путём вращения пластикового чёрного кожуха.
- После нанесения пены на кузов автомобиля, согласно инструкции по бесконтактной химии выдержите пену примерно от 3 до 5 минут, а далее смойте высоким давлением воды.

Машина чистая, хозяин доволен! Но это еще не всё!

- Установите вновь пенную насадку на пистолет, но БЕЗ БАЧКА (рисунок 3), нажмите на курок пистолета Вашего аппарата, и промойте в течении 20-ти секунд насадку. Зачем? Чтобы пенообразующая таблетка была чистой, иначе химия затвердеет и превратит её в кирпич. А если просто: если не промоее пенную насадку, то вместо пены у Вас, при следующей мойке, будет эмульсия!

Повторим три правила:

- Бачок накручиваем аккуратно
- Пенную насадку после использования, промываем
- Используем две регулировки по настройке пены в зависимости от типа мойки

Не относитесь халатно к купленной пенной насадке на Ваш профессиональный аппарат Nilfisk, War, Alto или к пенокомплекту, и, всегда придерживайтесь нашей инструкции.

Наш телефон: +7 (963) 626-13-94
Наш E-Mail: molod-ya@yandex.ru
Наш сайт: www.Po-Moyka.ru

**Желаем хорошей Вам мойки и новых заказов.
С уважением, Po-Moyka.ru**