+7 (495) 724-14-20, +7(903)724-14-20
Сайт https://www.po-moyka.ru
ООО “По-Мойка” ИНН 7728855420

Пенокомплект на автомойку производства PA, тип крепления ARS 350. Инструкция.

Пенокомплект применяется на бытовых или профессиональных автомойках, у которых шланг высокого давления имеет выход гайка М22х1,5. В пенокомплект входит: пистолет высокого давления с байонетом ARS 350 (рис 2., №3), копьё высокого давления с ниппелем PA (рис.2, №2), пенная насадка с ниппелем PA (рис.2, №1). Этот профессиональный пенокомплект PA создан для получения реальной пены с помощью бесконтактной химии (кислотной или щелочной). Помимо этого Вы можете этим же пенокомплектом наносить воски, автошампуни, концентраты и другие средства для мойки и очистки.

Рис.1 Пенная насадка на профессиональные автомойки с пенокомплектом

Рис.2 Комплектация пенокомплекта PA Srl с ниппелем ARS 350

Рис. 3. Именно так откручивается бачок пенной насадки из пенокомплекта

Наш телефон: +7 (963) 626-13-94
Наш E-Mail: molod-ya@yandex.ru
Наш сайт: www.Po-Moyka.ru

Как правильно использовать пенную насадку в пенокомплекте PA:

- Залейте в бачок 1 (рис. 1) **пенной насадки** бесконтактную химию (предварительно разбавленную в требуемом соотношении с водой, как правило, от 1 к 3 до 1 к 10). Аккуратно закрутите бачок к латунному основанию насадки во избежание среза резьбы на самом бачке.
- Далее на пистолет высокого давления с байонетом ARS 350 установите купленную пенную насадку. Оттяните на себя кольцо 4 (рис.2) байонета ARS 350, вставьте ниппель 4 (рис.1) пенной насадки в байонет и отпустите кольцо.
- При нажатии курка на пистолете из пенной насадки будет выходить струя химии смешанная с водой. Для достижения пены воспользуйтесь регулятором 3 (рис. 1), который уменьшает или увеличивает подачу химии из бачка, то есть регулирует либо эффект “пышной шапки”, либо “мыльной эмульсии”. Данная настройка используется под разные типы химии. При бесконтактной мойке устанавливается регулировка “погуще”, а при использовании воска или других средств, ближе к мыльной воде.
- Чтобы струя имела требуемый угол распыла, воспользуйтесь регулятором 2 (рис. 1). Он изменяет пенную шапку от точечной струи до широкой лопатки, путём вращения пластикового чёрного кожуха.
- После нанесения пены на кузов автомобиля, согласно инструкции по бесконтактной химии выдержите пену примерно от 3 до 5 минут, а далее смойте высоким давлением воды. Далее снимите пенную насадку, и установите вместо неё копьё, смойте с автомобиля пену и грязь.

Машина чистая, хозяин доволен! Но это еще не всё!

- Установите вновь пенную насадку на пистолет, но БЕЗ БАЧКА (рисунок 3), нажмите на курок пистолета Вашего аппарата, и промойте в течении 20-ти секунд насадку. Зачем? Чтобы пенообразующая таблетка была чистой, иначе химия затвердеет и превратит её в кирпич. А если просто: если не промоете пенную насаду, то вместо пены у Вас, при следующей мойке, будет эмульсия!

<u>Повторим три правила:</u>

- Бачок накручиваем аккуратно
- Пенную насадку после использования, промываем
- Используем две регулировки по настройке пены

Не относитесь халатно к купленному пенокомплекту на профессиональный аппарат или к бытовой минимойке, и, всегда придерживайтесь нашей инструкции.

Желаем хорошей Вам мойки и новых заказов.
С уважением, Po-Moyka.ru